

# 无锡联庭电子科技有限公司

样品图规

CUSTOMER(客户):		Customer Part No. (客户部品号): Part Descripon(部品规格): 0.5*N*L*A (4/4/8/8) (0.035*0.30)
Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	N
Pitch	间距 P	0.5±0.05
Total Pitch	全间距 PT	(N-1)*0.5
Total Length	总长度 L	L ±2.0
Insulation Length	绝缘长度 IL	L-16 ±2.0
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.05
Total Width	总宽度 W	(N+1)*0.5
Strip Length	线口长度 S1	4.0±1.0
Strip Length	线口长度 S2	4.0±1.0
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	5.0±2.0
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	5.0±2.0
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	≤0.5
Terminal thickness	插入厚度 T	0.30±0.03
Thickness insulation	线身厚度 TI	0.12±0.02
Conductor thickness	导体厚度 CT	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度 CW	0.30±0.02
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色(Blue)
PET(Supporting Tapc Color) 补强板规格		0.225mm
PET(Insulation) 绝缘胶规格 印字		0.043mm(UL20706)
PET(Insulation) 绝缘胶规格 白色		0.043mm(无印字)
Rev	版本	A
Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)		
Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C) Humidity:30~60RH% (湿度30~60RH%)		
Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比例来 衡量, 隐藏线不显示。		Drawing NO 图纸编号
Discharge Date 发行日期		Review Date 修订日期
2009-11-13		2009-11-13
Drawing by 制图		Approved by 确认
陈 红		张成清
Unit(单位):mm		杨帆

